



**Specificaties Ledvance LED Downlight Surface IP65 Aluminium Zwart 30W 3150lm 36D - 830 Warm Wit | IP65**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 247031                                  |
| EAN                        | 4058075769090                           |
| Merk                       | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam              | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 BK |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 100000                                  |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Kantelbaar            | Nee                         |
| Techniek              | LED Geïntegreerd            |
| Watt                  | 30                          |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Dimbaar               | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |
| Inclusief Lamp        | Ja                          |
| Gradenbundel (graden) | 36                          |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3150                            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 105                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage               |
| Zaagmaat (mm)            | 160                         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                |
| Behuizing                | Aluminium                   |
| Kleur Armatuur           | Zwart                       |
| Kleur behuizing          | Zwart                       |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Product Serie            | DOWNLIGHT SURFACE IP65      |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 110 |
| Diameter (mm) | 160 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

  
Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

